

### Produktbeskrivning

Flutex Pro 5 kombinerar hög kvalitet med en stark miljöprofil. Produkten är robust, har extra täckförmåga och arbetsegenskaper som effektivt säkerställer produktivitet och finish.



### Egenskaper

Matt 100% akrylat vägg- och takfärg. Rekommenderas för lokaler med höga funktionella krav utsatta för viss smuts och slitage.

### Användningsområde

Vardagsrum, korridorer, entréer, kontor, kök, företagslokaler, kliniker och butiker. Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spånskivor. Förutsättning att underlaget är rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

### Miljömärkning



### Applikationsinformation, bruksanvisning och tekniska specifikationer:

Se produktens tekniska datablad.

### Rengöring

#### Skonsam rengöring

Ytan är målad, intakt och fastsittande, med damm eller annan löstsittande, torr smuts. Ytan tål avborstning och/eller dammsugning.

#### Allmän rengöring

Ytan är målad, intakt, fastsittande och nedsmutsad av damm och smuts. Ytan tål rengöring inklusive punktrensning med milda rengöringsmedel utan slipmedel, mjuk borste, vatten och tygtrasa. Fläckrensning på matta ytor kan orsaka fläckar. Var medveten om att överdriven användning av vatten kan skada ytan.

#### Rekommenderat rengöringsmedel

Flügger Fluren 37 Grundrengöring, universalrengöring eller liknande.

## Underhåll

### Enkelt underhåll

**Förutsättning:** Ytan är matt, jämn eller strukturerad, intakt med några små hål och sprickor. Öppna porer kan förekomma. Befintlig färg är fast och hållbar utan betydande kritning och utan risk för genomslag på grund av tobakstjära eller fuktskador.

Ytan är något nedsmutsad/blekad.

**Underhåll:** Ytan tvättas med efterföljande fläckpsackling av små hål och sprickor, varefter ytan målas. Eftersom det bara målas en gång är valet av kulör begränsat till nyanser som inte avviker nämnvärt från underlaget.

### Allmänt underhåll

**Förutsättning:** Ytan är matt, med struktur och/eller ojämnheter. Öppna porer kan förekomma. I stort sett intakt med några små hål och sprickor. Befintlig färg är fast och hållbar, utan risk för genomslag på grund av tobakstjära eller fuktskador och utan betydande kritning.

Ytan är smutsig/blekt.

**Underhåll:** Ytan tvättas med efterföljande spackling av hål och andra ojämnheter, så att ytan framstår som slät och jämn. Eftersom det målas två gånger är valet av kulör inte begränsat till nyanser som inte avviker nämnvärt från underlaget.

## Reparation av skador

Skador repareras omedelbart och med samma produkt som användes när målningsarbetet utfördes.

Reparation av skada ska utföras på ett sådant sätt att den inte avviker från aktuell behandling.

Se projektschema för produkter som används vid förberedelse och bearbetning.

Samma produkt används för övermålning. Kontakta återförsäljare eller målerifirma.

## Fläckreparation

Generellt sett är det inte möjligt att utföra fläckreparation/fläckmålning utan synliga spår.

Ytstruktur, ljusinfall och betraktningvinkel är avgörande för hur tydligt fläckreparationer framträder.

På släta ytor, när de utsätts för direkt ljus genom glasytor, exponering från elektriska ljuskällor och när de ses i sidoljus, kommer fläckreparationer alltid att synas i större eller mindre utsträckning. Försök alltid att ta bort märken och smuts vid rengöring.

Reparation ska alltid utföras med samma material och batchnummer som ursprungligen användes.

Bäst resultat uppnås på strukturerade ytor, som ses i rät vinkel och i skugga.

Större skador repareras om möjligt med verktyg liknande det som ursprungligen användes.

Där det inte är möjligt att reparera större skador acceptabelt genom fläckreparation behandlas hela väggytor med avgränsning upp till hörn, fogar och liknande.

### Förvaring

Obrutna och brutna förpackningar förvaras svalt, frostfritt och väl tillsluten.

### Avfallshantering

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Förvara överflödig färg på rätt sätt så att resterna kan användas och på så sätt minimera miljöpåverkan. Tomma förpackningar levereras till närmaste återvinningsstation.

### Miljöcertifierat byggande

Dokumentation för miljöcertifierat byggande mm. kan laddas ner i Flügger [Document Manager](#)

### Hälsa och säkerhet

Var uppmärksam på miljö- och säkerhetsmärkningen som anges på förpackningen. Ett säkerhetsdatablad har sammanställts för professionella användare. Detaljerad information om hälso- och säkerhetsrisker och försiktighetsåtgärder vid användning av denna produkt finns specificerad i produktsäkerhetsdatabladet.

**Första hjälp:** se avsnitt 4 i SDS

**Hantering och förvaring:** se avsnitt 7 i SDS

**Transportinformation:** se avsnitt 14 i SDS

**Information om lagar och förordningar:** se avsnitt 15 i SDS

**VOC:** se avsnitt 2.3 i SDS

### Förbehåll

Informationen i detta dokument är baserad på omfattande laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka produkterna används ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att ändra de uppgifter som tillhandahålls utan föregående meddelande. Färgen kan betraktas som en halvfabrikat. Slutresultatet beror på underlagets beskaffenhet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering etc.

## Behandling

**Behandlat underlag /  
typ av underlag**

**Målad i färg**  
Färgnamn  
Färgnummer  
Färgkort

**Produktionsnummer**

**Arbetet utfört av**

**Datum**

**Signatur**