

Snickerispackel

Produktbeskrivning

Akrylspackelmassa för invändiga snickeriarbeten. Har mycket god vidhäftning, bra fyllnadsegenskaper och relativt lång öppentid och uppfyller högsta krav på ytjämnhet och färgbärighet på trä och snickerier inomhus. Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.



- **Snabbtorkande men fortfarande relativt lång öppentid.**

Användning

Används inomhus för i- och bredspackling på grundat trä, spånskivor m.m. och rostskyddsgrundad metall.

Genom sina goda fyllnadsegenskaper, öppentid och slipbarhet är Snickerispackel lämplig till större ytor som bredspackling av t.ex dörrblad, luckor m.m.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Applicering: Handspackling.

Förvaring: Svält men frostfritt

Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Densitet (kg/l)	1,7
Torrhalt: Vikt %	74
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Skicktjocklek (max mm)	2
Kornstorlek (max mm)	0,03

Nuvarande TDS version

januari 2018

Ersätter TDS version

januari 2010