

Betongolja

Produktbeskrivning

Flügger Concrete Oil är en transparent uretanalkyolja för dammbindning av betonggolvet inomhus. Betongoljan ger betonggolvet en fast yta, underlättar rengöring och ökar slitstyrkan.



Användning

För dammbindning av betonggolvet där en slitstark yta, som motstår fukt och vatten inverkan, önskas.

Särskilt lämpligt för rum med lätt till medeltung belastning, t.ex. ett mindre lager, industrilokaler, tvättstuga eller garage.

Nya betonggolvet maskinslipas för att avlägsna betonghuden.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Applicering

Pensel, rulle eller spruta.

Appliceras 2 gånger i tunna och jämna skikt för att undvika lackskikt.

Miljöinformation

Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före rengöring. Håll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskotts färg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Sprutning: Överdragsdräkt, hjälm med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Tekniska data

Produkttyp	Grundolja;Oljebaserade produkter
Densitet (kg/l)	0.85
Torrhalt: Vikt %	28
Torrhalt: Vol %	23
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

Nuvarande TDS version

oktober 2024

Ersätter TDS version

juli 2020