

Ding-dong

Produktbeskrivning

Färgade vinylchips för blandning i ding-dong Lack.

- Färgade vinylchips
- Blandas i ding-dong lack
- Tålig yta

Användning

Används tillsammans med ding-dong lack.
Kan inte användas i vanlig lack eller färg.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Till 2½ liter lack tillsätts 100 gr chips och till 10 Liter lack tillsätts 4 x 100 gr chips.
Färgchips iblandas bäst genom maskinomrörning och låga varv i 5 minuter.
Den färdigblandade ding-dong lacken ska användas direkt efter blandning.

Applicering

Pensel eller rulle.
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Halvmatt, färglös och slitstark yta med tydlig glans.
Tål rengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.
Belasta ytan med försiktighet tills lacken är helt genomhärdad.

OBS!

Det måste förväntas att evt. rest kan orsaka missfärgning eftersom chipsen mjuknar efter en tid.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten



Tekniska data

Rengöring av verktyg osv.

Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

november 2023