

# Natural Wood Ädelträolja Classic

Flügger Natural Wood är produkter för vård och underhåll av naturträ inomhus. Fräschar upp och skyddar på samma gång, samtidigt som träets struktur och ådring förblir synlig.

## Produktbeskrivning

Exklusiv väderbeständig olja som ger en glansfull oljebehandling. Innehåller UV-filtrer för att skydda trädet mot missfärgning som orsakas av solens nedbrytande strålar. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.

- UV filter
- Exklusiv
- Glansfull



## Användning

Teak, mahogny och övrigt ädelträ, inom-och utomhus.  
T.ex. ytterdörrar, fönster och garageportar.

## Underlag

Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.

## Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.  
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Trallrent.  
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.  
Ojämna ytor slipas till en jämn yta.

## Applicering

Pensel eller roller.  
Välj verktyg utifrån krav på finish.  
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.  
Upprepa behandlingen tills träet är mättat och ser enhetligt ut utan att det skapas lackskikt.  
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.  
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.  
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.  
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.  
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

## Förväntat resultat

Färglös och glansfull yta där träets ådring är synlig.  
Förväntat hållbarhet 1 år.  
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering.  
Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet.

# Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg före rengöring i penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

**Skyddsutrustning:** Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

## Tekniska data

Produkttyp	Träolja
Glans	Blank;90
Densitet (kg/l)	0.92
Torrhalt: Vikt %	57
Torrhalt: Vol %	50
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Lacknafta
Rengöring av verktyg osv.	Penseltvätt

## Nuvarande TDS version

juni 2020