

# Facade Anti-green

## Produktbeskrivning

Koncentrerat medel som avlägsnar påväxt på alla ytor utomhus.

- Tar bort påväxt effektivt
- För rengöring och uppfräschning
- Långtidsverkan



## Användning

Används utomhus på fasader, murar, sten, trä, plast, tak m m.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

## Behandling

Kan användas ned till temperatur +5 °C, men effektiviteten blir 3-4 ggr bättre vid t ex +20°C och torktiden blir snabbare.

## Applicering

Målad fasad, ommålning:

Applicera medlet, låt verka 48 timmar beroende på beväxning och temperatur. Tvätta sedan ytorna med Facade clean.

Målad fasad, ej ommålning:

Applicera medlet, låt verka i 48 timmar beroende på beväxning och temperatur. Rengöring med Facade Clean.

Alternativt applicera medlet, låt väder väder och vind ta hand om resten.

Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller. Skydda känsliga grönytor eller vät med vatten innan behandling.

## Tips

Kontrollera fasaderna regelbundet och ta bort begroingen omedelbart.

## Förväntat resultat

Rengjord yta redo för ev målningsbehandling.

## Rengöring och underhåll

Flügger Fasad Anti-green är mycket lämplig som förebyggande skydd mot nedsmutsning. Applicera och låt torka utan att tvätta av.

## OBS!

Får ej appliceras nära, eller ovan, ytvatten som exempelvis sjöar och vattendrag.

# Miljöinformation

Ta bort locket före återvinning

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Kompletterande info

Hållbarhet: 60 månader i obruten förpackning.

## Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Blandningsförhållande	1:4 med vatten
Dosering	1:4
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

maj 2024

### Ersätter TDS version

april 2024