


Färgflingor

Produktbeskrivning

Färgade vinylchips för golv. Rekommenderas för lokaler med höga krav på funktion, där det är lätt trafik, användningsrelaterat slitage och någon nedsmutsning.

- Färgade vinylchips
- Halkfri yta
- Extra tålig yta



Användning

Används tillsammans med Epoxigolvfärg.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Absorberande och porösa ytor grundas med epoxigolvfärg utspädd med 20 % vatten.

Väntar man mer än 24 timmar mellan behandlingarna, måste ytan mattslipas.

Strö färgchips på den våta ytan, 20-150 g/m².

Efter torkning dammsugs golvet efter färgspån som inte har fäst sig i underlaget.

Avsluta behandlingen med EP-V lack för att få en robust yta.

Applicering

Pensel eller rulle.

Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.

Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Blanka extra halkfri ytor.

Tål rengöring inklusive punktrensning med milda rengöringsmedel utan slipmedel, mjuk borste, vatten och tygrasa.

Undvik rengöringsmetoder och maskiner som repar eller skadar den målade ytan.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Ytan kan användas efter 10 timmar.

Tekniska data

Nuvarande TDS version

november 2023

Ersätter TDS version

augusti 2022