

Kulörprov

Produktbeskrivning

Akrylatfärg, matt Flügger Provburk är ett kulörprov för att illustrera och hjälpa dig att välja kulör till din målning. Bryts i brytmaskin efter Flügger färgkartor.



Användning

Används inom- och utomhus till bedömning av kulör.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Måla ett färgprov i passande storlek, t ex en skiva som kan flyttas runt och bedömas i olika ljusförhållanden.

Applicera med pensel eller rulle.

Mindre kulöravvikelse mot standardfärgen kan förekomma på grund av materialslag, glansvärde och ljusförhållanden.

Använd Flügger Provburk som ett kulörprov, inte som färdigbehandling.

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg
Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1,3
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten

Nuvarande TDS version

januari 2017