

Natural Wood Golvsåpa

Produktbeskrivning

Såpa till rengöring och såpbehandling av obehandlade, såpeller lutbehandlade trägol. Har kraftig rengörande effekt, mättar träets porer och skyddar därmed träet mot inträngning av smuts och vätskor, t ex kaffe, rödvin mm.

Användning

Flügger Natural Wood Floor Soap ger ett lätt gyllene utseende och kan användas på alla träsorter.

Underlag

Skall vara rent, torrt och fast.
Får inte vara lackat eller målat.

Applicering

Med mopp eller lätt urkramad trasa i träets längdriktning.
Vid stor mättnad ska behandlingen upprepas 3 gånger inom 2 dagar innan golvet används.
Låt inget vatten finnas kvar på golvet efter rengöringen.

Tips

Tvätta golvet i träets längdriktning och lämna aldrig vatten kvar på golvet efter tvätt.

Rengöring och underhåll

Golv som är behandlade med Flügger Natural Wood Floor Soap rengörs och såpas efter behov med golvsåpa. Mycket nedsmutsade golv rengörs med Flügger Natural Wood Cleaner och behandlas på nytt med ursprunglig behandling.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten



Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.01
pH	9,5
Blandningsförhållande	Såpbehandling: 1 liter såpe till 10 liter varmt vatten. Till rengöring: 2,5 dl till 10 liter varmt vatten.
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	50
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max luftfuktighet 80 % RF.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Densitet	FLOOR SN
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

maj 2024

Ersätter TDS version

december 2023