

Förankringsgrund, droppfri

Produktbeskrivning

Alkalibeständig transparent blåtonat grundningsmedel med god inträngningsförmåga. Ger en effektiv förankring och vidhäftning på lätt kritande och sugande underlag. Används innan målning eller uppsättning av väggbeklädnad.

- Primer
- Transparent
- Matt



Märkningar



Användning

Puts, betong, papptäckta gipsskivor och sandspacklade ytor innan uppsättning av väggbeklädnad eller som pigmenterad grundning innan målning med tak- och väggfärg.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.

Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.

Mattslipa underlaget efter behov.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.

Justera valet av verktyg, justera tryck och munstycksval vid sprutning.

Efter sprutapplicering rekommenderas att bearbeta underlaget "vått-i-vått" med en pensel eller rulle.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 °C.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Enhetligt mättad och transparent yta.

Ytan ska inte vara glansig efter appliceringen.

Färdigbehandlas med väggbeklädnad och/eller täckmålning i önskad glans och kulör.

OBS!

När gammal tapet- eller väggbeklädnad ska avlägsnas och ny sätts upp, kommer grundning med förankringsgrund, tillsammans med lim/limrester, utgöra en risk för övergrundning.

Använd eventuellt istället Flügger Combi Primer.

Vid övergrundning förlängs torktiden, liksom risken för dålig vidhäftning.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon. Undvik inandning av spraydimma och slipdamm. Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

För denna produkt finns en: [Environmental Product Declaration](#)

Tekniska data

Produkttyp	Primer
Densitet (kg/l)	1.03
Torrhalt: Vikt %	13
Torrhalt: Vol %	11
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	10
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

maj 2024

Ersätter TDS version

oktober 2023