

# Interior Magnetic Board

## Produktbeskrivning

Grundfärg med magnetisk effekt som ger möjlighet att skapa dekorativa anslagstavlor på många olika ytor. Skall övermålas med färg i minst glans 7. \* Gör en anslagstavla - var som helst. \* Magnetisk effekt på många olika underlag. \* Kombinera med tavelfärg = magnetisk tavla att skriva på.



- Grundfärg med magnetisk effekt

## Användning

Används på ställen där man önskar en anslagstavla inomhus, på t ex filt, väv, strukturtapet, puts, betong, gips, MDF, spånskivor, trä samt spacklade och målade ytor.

## Behandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rengör vid behov med Fluren 37 Målartvätt. Mattslipa målade ytor. Rör om noga före och under målning. Måla fylligt med pensel eller rulle. Måla 2-3 ggr med Flügger Magnetic Board och måla över 1-2 ggr med önskad täckfärg (minst glans 7).

## Tips

Tips och råd

När Flügger Magnetic Board målas på trä, kan det finnas risk för krackelering. Det beror i så fall på rörelser i träet. Prova gärna på en mindre yta först.

## OBS!

Magnetfärg innehåller ett metallpigment som kan orsaka en rosa beläggning på ytan av färgen i burken. Denna försvinner vid omrörning. Dessutom kan det finnas en skarp lukt som försvinner vid torkning. Inget av detta påverkar magnetfärgens egenskaper.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Densitet (kg/l)	2,4
Torrhalt: Vikt %	80
Torrhalt: Vol %	52
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Utspädning	Vatten, max 2%

### Nuvarande TDS version

januari 2019

### Ersätter TDS version

januari 2017