

# Metal Pro Multiprimer

## Produktbeskrivning

Snabbtorkande vattenbaserad primer med korrosionsskyddande egenskaper.

- Snabbtorkande
- Korrosionsskydd
- För metall och lättmetall



## Användning

Korrosionsskydd av metall som utsätts för medexponering, varierande temperatur och luftfuktighet. Inomhus på stål, fabrikslackerad plåt, aluminium, koppar, zink, aluzink och varmförzinkat järn. Utomhus på fabrikslackerad plåt, aluminium, zink, aluzink och varmförzinkat järn.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.

## Behandling

Smuts, skit, fett, olja, salter och kritande material avlägsnas med Flügger Metal Pro Cleaner. Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Flügger Facade Anti-green. Avlägsna korrosion, främmande partiklar och löstsittande färg genom skrapning, maskinslipning eller stålborstning (ST 3 enligt ISO 8501). Mattslipa släta, blanka ytor. Applicera 2 skikt primer och 2 skikt täckfärg.

## Applicering

Pensel eller spruta. Applicera 1:a skiktet primer omedelbart efter rengöring. Applicera efterföljande skikt omedelbart efter att 1:a skiktet är torrt för övermålning. Avsluta med:  
Inomhus: Interior High Finish eller Strong Finish.  
Utomhus: Metal Pro Plåtfärg.

## Förväntat resultat

Matt, täckt yta.

## OBS!

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden. Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen. Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

# Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avläggas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

**Skyddsutrustning:** Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon. Undvik inandning av spraydimma och slipdamm. Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	55
Torrhalt: Vol %	44
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Lång sträckförmåga (m <sup>2</sup> /l.)	12
Kort sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

juli 2024

### Ersätter TDS version

juli 2022