

Natural Wood Panelvit

Produktbeskrivning

Flügger Panelvit är en helmatt, vattenbaserad, vit betst som ger gulnat träet ljusare utseende, med synlig trästruktur. När Panelvit appliceras tunt ges träet ett betsat utseende. Ett fylligare skikt ger ett mer täckande resultat, men bevarar träs struktur och ådring. Ytan tål lätt rengöring.

- Ger en matt och vitskurad finish som är smutsavvisande



Användning

Användes inomhus på obehandlat, vitbetsat och lackat trä, i tak och på väggar.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Nytt trä avdammas. Märken och fläckar slipas bort.

Tidigare betgade och lackade ytor tvättas noga med Flügger Trärens.

Nikotinskadade ytor kräver noggrann rengöring och eftertvättning med vatten och torkning för att undvika fläckar. Blanka underlag mattslipas. Rör om före användning. Appliceras med pensel i ett jämnt färgskikt i träs fiberriktning. Måla 1-2 brädor åt gången för att undvika synliga överlapp.

Provstrykning rekommenderas på tidigare behandlade ytor för att bedöma utseende och vidhäftning.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten.

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	3;Matt
Densitet (kg/l)	1,18
Torrhalt: Vikt %	40
Torrhalt: Vol %	29
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Densitet	PANELHVID
Utspädning	Skall inte förtunnas

Nuvarande TDS version

mars 2024

Ersätter TDS version

juli 2022