

Färgborttagning

Produktbeskrivning

Paint Remover till uppmjukning av färg och lack.

Användning

Används till avlägsning av färg och lack baserad på olja, alkyd, plastdispersioner etc. Skadar inte trä, metall eller glas. Kan skada plastmaterial.

Applicering

Applicera med pensel ett tjockt skikt. Låt produkten verka 1-2 timmar, därefter är färg- och lackskiktet uppblött och kan tvättas av.

Vid mycket tjocka skikt kan behandlingen behöva upprepas.

Slutligen tvättas ytan med rengöringsmedel och sist rent vatten.

När ytan är torr, kan färg eller lack appliceras igen.

Bör ej användas för färgborttagning på PVC eller andra plastmaterial.

OBS: Paint Remover fungerar bäst vid arbetstemperatur över 18°C. Vid temperatur under 15°C förlängs reaktionstiden.

Värmepistol skall inte användas tillsammans med Paint Remover.



Förvaring: Frostfritt

Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Densitet (kg/l)	1.07
Innehållsuppgifter	Benzyl Alcohol Butyrolactone Butoxyethanol Aqua Glycerin Triethanolamine Hydroxypropyl methylcellulose Sodium Laureth Sulfate
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +18°C
Luffuktighet	60
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Utspädning	Används oförtunnad
Rengöring av verktyg osv.	Penseltvätt

Nuvarande TDS version

juli 2022

Ersätter TDS version

januari 2022

