

Natural Wood Träbets

Produktbeskrivning

Vattenbaserad bets för infärgning av obehandlat och tidigare behandlat trä inomhus. Ger träet ett snyggt, halvmatt utseende som är smutsavvisande och tål lättare rengöring. Den betsade ytan kan sedan lackeras med vattenbaserad lack för att göra ytan mer tålig.

Användning

För ljusa träslag som tall, gran, bok och ask, på möbler och paneler - kort sagt överallt där man vill ge träet en ny kulör. Tänk på att färgnyansen kan variera beroende på det aktuella träslag. Kvistar kan ge genomslag på ljusa nyanser.

Behandling

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Nytt trä ska avdammas. Märken och fläckar slipas bort.

Tidigare betsat trä rengörs med Flügger Natural Wood Trärens.

Även vid ev. rengöring före betsning används Flügger Natural Wood Trärens.

Rör om Flügger Natural Wood Träbets grundligt före och under användning.

Påför med pensel i ett jämnt, tunt lager i träets längriktning. Undvik överlappningar.

Om ännu ett lager ska påföras skaytan mellanslipas med fint slippapper (kornstorlek 120/180) och slipdammet avlägsnas.

Tips

Påför högst 2 omgångar träbets under samma dag.

Träbetsen ska arbetas ned i träet.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten.

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.



Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1,04
Torrhalt: Vikt %	21
Torrhalt: Vol %	19
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten

Nuvarande TDS version

januari 2015