

# Natural Wood Träbets

## Produktbeskrivning

Vattenbaserad bets för infärgning av obehandlat och tidigare behandlat trä inomhus. Ger träet ett snyggt, halvmatt utseende som är smutsavvisande och tål lättare rengöring. Den betsade ytan kan sedan lackeras med vattenbaserad lack för att göra ytan mer tålig.

## Användning

För ljusa träslag som tall, gran, bok och ask, på möbler och paneler - kort sagt överallt där man vill ge träet en ny kulör.

Tänk på att färgnyansen kan variera beroende på det aktuella träslag. Kvistar kan ge genomslag på ljusa nyanser.



## Behandling

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Nytt trä ska avdammas. Märken och fläckar slipas bort.

Tidigare betsat trä rengörs med Flügger Natural Wood Trärens.

Även vid ev. rengöring före betsnings används Flügger Natural Wood Trärens.

Rör om Flügger Natural Wood Träbets grundligt före och under användning.

Påför med pensel i ett jämnt, tunt lager i träets längriktning. Undvik överlappningar.

Om ännu ett lager ska påföras ska ytan mellanslipas med fint slippapper (kornstorlek 120/180) och slipdammet avlägsnas.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

## Användbar information

Påför högst 2 omgångar träbets under samma dag.

Träbetsen ska arbetas ned i träet.

## Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten.

## Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.04
Torrhalt: Vikt %	21
Torrhalt: Vol %	19
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Densitet	TRAEBETS
Utspädning	Vatten

### Nuvarande TDS version

september 2024

### Ersätter TDS version

mars 2024