

# Natural Wood Trälack

## Produktbeskrivning

Vattenburen lack för inomhus användning. Finns i 3 olika glanser. Ger en vacker sidenmatt, halvblank eller blank behandling med en robust yta som är lätt att hålla ren och som inte gulnar. Ev överlackning skall ske med vattenburen lack.

- Ger träet en vacker sidenmatt och robust yta



## Användning

Flügger Trälack används till alla ljusa träsorter, obehandlade eller tidigare lackade, t ex på dörrar, karmar och möbler. Kan även användas på Flügger Träbets. Ej lämplig på golv och liknande ytor med stort slitage.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rengör vid behov med Flügger Trärems. Mattslipa tidigare lackade ytor. Grunda ev med Flügger Grundlack UV-filter, för att motverka att solljus gör träet mörkt och gult. Rör om före användning. Applicera ett skikt med pensel eller korthårig rulle. Kan inte sprutmålas.

Efter torkning slipa med fint slippapper och ta bort slipdamm. Lacka ytterligare 1-2 ggr beroende på önskad ytfinish.

## Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.1
Torrhalt: Vikt %	25
Torrhalt: Vol %	23
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Densitet	TRAE LAK
Utspädning	Skall inte förtunnas

**Nuvarande TDS version**

oktober 2024

**Ersätter TDS version**

mars 2024